

谷歌浏览器 Google Chrome 的可用命令行参数

- allow-all-activex 允许所有的 ActiveX
- always-enable-dev-tools 始终启用-DEV-工具
- app 应用程序
- assert-test 断言测试
- automation-channel 自动化通道
- channel 渠道
- crash-test 碰撞试验
- debug-children 调试儿童
- debug-print 调试打印
- disable-accelerated-compositing 禁用加速
- disable-winsta 禁用渲染备用窗口
- disable-application-cache 禁用应用程序缓存
- disable-apps 禁用应用程序
- disable-audio 禁用音频
- disable-auth-negotiate-cname-lookup
- disable-background-networking 禁用后台联网
- disable-backing-store-limit 禁用存储数量限制，可以防止在打开大量的标签窗口时，页面出现闪烁的现象。
- disable-byte-range-support 禁用缓存的支持字节范围
- disable-click-to-play 禁用点击播放
- disable-connect-backup-jobs 如果超过指定的时间，则禁用建立备份的 TCP 连接
- disable-content-prefetch 禁用内容预取
- disable-custom-jumplist 禁用 Windows 7 的 JumpList 自定义功能
- disable-databases 禁用 HTML5 的数据库支持
- disable-desktop-notifications 禁用桌面通知（默认窗口启用）
- disable-dev-tools 禁用所有页面的渲染检测
- disable-device-orientation 禁用设备向导
- disable-webgl 禁用 WebGL 实验功能
- disable-extensions 禁用扩展
- disable-extensions-file-access-check 禁用扩展文件访问检查
- disable-geolocation 禁用地理位置的 JavaScript API
- disable-glsl-translator 禁用 GLSL 翻译
- disable-hang-monitor 禁止任务管理器监视功能
- disable-internal-flash 禁用内部的 Flash Player
- disable-ipv6 禁用 IPv6
- disable-preconnect 禁用 TCP/IP 协议
- disable-javascript 禁用 JS
- disable-java 禁用 Java
- disable-local-storage 禁用本地存储
- disable-logging 禁用调试记录
- disable-new-tab-first-run 禁用新标签显示的通知
- disable-outdated-plugins 禁用过时的插件

disable-plugins 禁止插件
disable-popup-blocking 禁用阻止弹出窗口
disable-prompt-on-repost
disable-remote-fonts 禁用远程字体
disable-renderer-accessibility 禁用渲染辅助功能
disable-restore-background-contents 当浏览器重新启动后之前的网址被记录
disable-session-storage 禁用会话存储
disable-shared-workers 禁用共享，功能尚未完成
disable-site-specific-quirks 禁用指定站点设置的 WebKit 兼容性问题。
disable-speech-input 禁用语音输入
disable-ssl-false-start 禁用 SSL 的虚假启动
disable-sync 禁用同步
disable-sync-apps 禁用同步应用程序
disable-sync-autofill 禁用同步自动填表
disable-sync-bookmarks 禁用同步书签
disable-sync-extensions 禁用同步扩展
disable-sync-passwords 禁用同步密码
disable-sync-preferences 禁用同步偏好设置
disable-sync-sessions 禁用同步会话
disable-sync-themes 禁用同步主题（皮肤）
disable-sync-typed-urls 禁用同步输入网址
disable-tab-closeable-state-watcher
disable-translate 禁用翻译
disable-web-resources 禁用网络资源后台加载服务
disable-web-security 禁用网络安全提示？
disable-web-sockets 禁用网络接口
safebrowsing-disable-auto-update 禁用自动升级(安全浏览)
disable-tls 禁用设置 XMPP 协议的客户端同步控制
disable-flash-core-animation 禁用 Flash 核心动画
disable-hole-punching 禁用 Punching
disable-seccomp-sandbox 禁用沙盒
dns-log-details DNS 日志 - 细节
dns-prefetch-disable DNS 预取，禁用
dom-automation DOM 自动化
dump-histograms-on-exit 自卸直方图上出境
enable-file-cookies 使文件 - 饼干
enable-logging 启用日志记录
enable-p13n 让 - p13n
enable-watchdog 让 - 看门狗
first-run 首轮
gears-in-renderer 齿轮式，渲染器
gears-plugin-path 齿轮 - 插件路径
geoid 大地水准面
hide-icons 捉迷藏图标

homepage 主页
import 进口
in-process-plugins 在流程插件
javascript-debugger-path JavaScript 的调试器路径
s-flags S-标志
log-filter-prefix 日志过滤器前缀
log-level 日志级别
make-default-browser 使默认浏览器
memory-model 内存模型
memory-profile 内存配置
message-loop-histogrammer 消息循环 histogrammer
new-http 新的 http
no-events 无活动
no-sandbox 无沙箱
omnibox-popup-count 多功能框，弹出数
playback-mode 播放模式
plugin 插件
plugin-launcher 插件 - 发射器
plugin-path 插件路径
plugin-startup-dialog 插件-启动 - 对话框
process-per-site 过程 - 每个站点
process-per-tab 过程的每片
proxy-server 代理服务器
record-mode 记录模式
remote-shell-port 远程外壳端口
renderer 渲染器
renderer-assert-test 渲染断言测试
renderer-crash-test 渲染器 - 碰撞试验
renderer-path 渲染路径
renderer-startup-dialog 渲染器 - 启动 - 对话框
restore-last-session 恢复 - 最后会议
safe-plugins 安全 - 插件
show-icons 秀 - 图标
silent-dump-on-dcheck 沉默突降按 D 检查
single-process 单进程
start-maximized 启动最大化
start-renderers-manually 启动渲染器，手动
testing-channel 测试通道
test-sandbox 测试沙盒
testshell-startup-dialog testshell 启动-对话框
trusted-plugins 可信的插件
uninstall 卸载
upload-file 上传文件
use-lf-heap 使用-LF-堆

user-data-dir 用户数据目录

wait-for-debugger-children 等待子类调试器